

RELIUS



EINEN GUTEN ROOF MUSS MAN PFLEGEN.

RELIUS Dachbeschichtungssysteme.

Ein gutes Dach schützt das Haus. Doch auch das Dach muss geschützt werden, vor allem wenn es in die Jahre kommt. Dachbeschichtungssysteme von RELIUS erfüllen genau diese Funktion und punkten sowohl in Sachen Technik als auch Ästhetik. Denn die innovativen Spitzenprodukte in Top-Qualität verbinden perfekt langlebigen Schutz und Widerstandsfähigkeit mit anspruchsvoller Optik und leisten damit ihren Beitrag zum Werterhalt eines Hauses. Damit das Dach viele Jahre schön und schön geschützt bleibt.





Bester Schutz in zwei Glanzgraden.



RELIUS ROOF ACRYL CLASSIC SG UND GL

Die wasserbasierte Reinacrylat-Dachbeschichtung RELIUS ROOF ACRYL CLASSIC SG (seidenglänzend) sowie ROOF ACRYL CLASSIC GL (glänzend) auf Acrylat-Basis sind Top-Qualitäten für den perfekten Schutz von Dächern und lassen viel Spielraum für farbliche Gestaltungen.

- Optimaler Schutz für Betondachsteine, Tonziegel, Kunstschieferplatten, asbestfreien Faserzement und Metall für äußerst widerstandsfähige Oberflächen
- Erhöht die Haltbarkeit von Dacheindeckungen
- Verbessert den optischen Gesamteindruck des Gebäudes und verleiht ihm eine deutlich höhere Wertigkeit
- Bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in Farbton und Glanzgrad
- Höchste Wetter- und UV-Beständigkeit
- Elastisch, wasserdampfdurchlässig und alkalibeständig
- Optimale Glanzhaltung und Kreidungsresistenz
- Hohes Standvermögen und exzellente Haftungseigenschaften
- Perfekt im System mit RELIUS 1K HYDRO-EP HAFTGRUND (Anwendung siehe TM)
- Einfache Verarbeitung im Spritz-, Streich- oder Rollverfahren
- Maximale Farbtonbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- Farbbeständigkeitsklasse BFS-Merkblatt Nr. 26: A1
- Erhältlich in 16 Farbtönen (SG - seidenglänzend und GL - glänzend) sowie 3 Metallic-Farbtönen (GL - glänzend)
- Gebindegröße: 12,5 l



Das Nonplusultra für jedes Dach.



RELIUS ROOF ACRYL PREMIUM

Diese wasserbasierte Reinacrylat-Dachbeschichtung ist die Premium-Lösung für jedes Dach mit beeindruckenden Vorteilen. ROOF ACRYL PREMIUM (seidenglänzend) lässt keinen Gestaltungswunsch offen und leistet einen wesentlichen Beitrag für langlebigen Schutz und Werterhalt.

- Exzellenter Schutz für Betondachsteine, Tonziegel, Kunstschieferplatten, asbestfreien Faserzement und Metall für äußerst widerstandsfähige Oberflächen
- Höchste Wetter- und UV-Beständigkeit
- Super-hydrophob - ausgeprägter Abperleffekt
- Hohe Schmutzabweisung und ausgezeichneter Selbstreinigungseffekt
- Erstklassige Elastizität, Kälte- und Hitzefestigkeit
- Wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig
- Optimale Glanzhaltung und Kreidungsresistenz
- Hohes Standvermögen und exzellente Haftungseigenschaften
- Perfekt im System mit RELIUS 1K HYDRO-EP HAFTGRUND (Anwendung siehe TM)
- Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall
- Einfache Verarbeitung im Spritz-, Streich- oder Rollverfahren
- Maximale Farbtonbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- Farbbeständigkeitsklasse BFS-Merkblatt Nr. 26: A1
- Erhältlich in 16 Farbtönen sowie 3 Metallic-Farbtönen
- Auch lieferbar mit der innovativen COOL COLOURS BY RELIUS Technologie
- Gebindegröße: 12,5 l



Die coole Revolution auf dem Dach.



COOL COLOURS BY RELIUS

Dächer sind der Sonneneinstrahlung besonders intensiv ausgesetzt. Deshalb benötigen sie auch besonderen Schutz. Den bietet die COOL COLOURS BY RELIUS Technologie auf ganz spezielle Weise.

- Einsetzbar im Top-Produkt RELIUS ROOF ACRYL PREMIUM (seidenglänzend)
- Wesentliche Reduzierung der solarthermischen Belastung von Bindemitteln und Farbpigmenten
- Verbessert die Kreidungs-, Farb- und Wetterbeständigkeit
- Erhöht die Lebensdauer der Beschichtung wegen geringerer thermischer Belastung
- Merklich geringere Oberflächentemperaturen - auch bei dunklen und brillanten Farbtönen - durch Reduzierung der Absorption von Nahinfrarotlicht
- Spürbar weniger Aufheizung insbesondere unzureichend gedämmter Dachgeschosse für angenehmeres Wohnen
- Reduzierung von Energiekosten für die Klimatisierung

SCHUTZ UND KÜHLE FÜR DÄCHER

Die innovative COOL COLOURS BY RELIUS Technologie sorgt dafür, dass die unsichtbaren Infrarot-Strahlen des Sonnenlichts fast vollständig reflektiert werden, und zwar unabhängig von ihrem Farbton. Dadurch heizen Oberflächen weniger auf und bleiben länger schön und schadensfrei.



Farbvielfalt in Seidenglanz und Glanz.

Die RELIUS ROOF ACRYL Produkte gibt es in 16 schönen, modernen Farbtönen. ROOF ACRYL PREMIUM (seidenglänzend) und ROOF ACRYL CLASSIC GL (glänzend) zudem in 3 Metallic-Farbtönen. Für individuelle Dächer mit bester Farbbeständigkeit.



Terracotta



Sienarot



Burgunderrot



Naturrot



Ziegelrot



Rostrot



Rotbraun



Dunkelbraun



Kiesel



Schiefer



Basalt



Hellanthrazit



Anthrazitgrau




Graphit



Stahlblau



Tannengrün



Silbermetallic



Goldmetallic



Kupfermetallic

Drucktechnische Farbtonabweichung möglich.



Die Experten für maximal geschützte Dächer.

EIGENSCHAFTEN	ROOF ACRYL CLASSIC SG (seidenglänzend)	ROOF ACRYL CLASSIC GL (glänzend)	ROOF ACRYL PREMIUM (seidenglänzend)
Anwendbarkeit auf verschiedensten Untergründen	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Langlebigkeit	● ●	● ●	● ● ●
Hydrophobie / Abperleffekt	● ●	● ●	● ● ●
Selbstreinigungseffekt	● ●	● ●	● ● ●
Schmutzabweisung	● ●	● ●	● ● ●
Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall	● ●	● ●	● ● ●
COOL COLOURS BY RELIUS Technologie (Erklärung s. Innenseite)	-	-	● ● ●
Farbtonvielfalt	● ●	● ● ●	● ● ●
Farbbeständigkeit BFS Nr. 26	A1	A1	A1
Verbrauch (je m ² und Anstrich)	250-350 ml	250-350 ml	200-300 ml
Gebindegröße	12,5 l	12,5 l	12,5 l

● ● ● hervorragend ● ● sehr gut ● gut

Bei Dachbeschichtungen ist eine Prüfung des Untergrundes auf Asbestbestandteile durchzuführen. Bei Arbeiten an asbesthaltigen Gefahrstoffen sind die gesetzlichen Vorschriften (TRGS 519, GefStoffV, ChemG) zu beachten. Jegliches Reinigen von Dachflächen aus unbeschichteten Asbestzementprodukten ist verboten. Von einer Beschichtung solcher Dachflächen wird abgeraten.

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerlinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de