

Technisches Merkblatt

EFFEKT-GLITTER INNEN

GEL-FARBZUSATZ



Art.-Nr.: 403520 Stand: 05.2026

Brillanter Effekt-Glitter zur Zugabe in alle wasserbasierten RELIUS Dispersions-Innenfarben. Mit dem besonders dekorativen Glitter wird eine langanhaltend glitzernde Oberflächen-Optik erzielt. Die in einem Gel gebundenen, extra-leichten Spezial-Polyester-Glitterpartikel tauchen im Anstrichfilm nicht ab und führen zu keiner Strukturveränderung an der Anstrichoberfläche.



Verarbeitung
innen



Verbrauch
s. Tabelle im
TM



Werkzeug-
reinigung mit
Wasser



Verarbeitungs-
temperatur nicht
unter +5°C



Lagerung
kühl, trocken
und frostfrei

TECHNISCHE DATEN																					
Dichte / spez. Gewicht	Ca. 1,095 g/cm ³																				
Zusammensetzung	Polyester-Glitterpartikel gebunden in einer Gel-Basis. Information für Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000 (kostenfrei).																				
Partikelgröße	Länge: ca. 230 µm; Dicke: ca. 24 µm; Form: sechseckig																				
Verarbeitung	EFFEKT-GLITTER INNEN GEL-FARBZUSATZ gründlich aufrühren, in der empfohlenen Menge den RELIUS Dispersions-Innenfarben (weiß oder farbig) zugeben und gleichmäßig einrühren.																				
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C verarbeiten (Material-, Luft- und Objekttemperatur)																				
Verbrauch	Zugabemenge: ca. 40-50 ml/l Empfohlene Zugabemengen je Gebinde Dispersions-Innenfarbe: <table> <tr><td>0,75 l:</td><td>30 ml Glitter</td></tr> <tr><td>3 l:</td><td>125 ml Glitter</td></tr> <tr><td>6 l:</td><td>250 ml Glitter</td></tr> <tr><td>10 l:</td><td>400 ml Glitter</td></tr> <tr><td>12,5 l:</td><td>500 ml Glitter</td></tr> </table> Zur Steigerung des Glimmereffektes kann die Zugabe individuell erhöht werden. Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.	0,75 l:	30 ml Glitter	3 l:	125 ml Glitter	6 l:	250 ml Glitter	10 l:	400 ml Glitter	12,5 l:	500 ml Glitter										
0,75 l:	30 ml Glitter																				
3 l:	125 ml Glitter																				
6 l:	250 ml Glitter																				
10 l:	400 ml Glitter																				
12,5 l:	500 ml Glitter																				
Gebindegrößen	0,125 l																				
Farbtöne	<table> <tr><td>C1</td><td>Silber</td></tr> <tr><td>C1 PR</td><td>Silber Holographic</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Gold</td></tr> <tr><td>C2 PR</td><td>Gold Holographic</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Rot</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Grün</td></tr> <tr><td>C5</td><td>Blau</td></tr> <tr><td>C8</td><td>Lila</td></tr> <tr><td>C11</td><td>Kupfer</td></tr> <tr><td>C30</td><td>Sand</td></tr> </table>	C1	Silber	C1 PR	Silber Holographic	C2	Gold	C2 PR	Gold Holographic	C3	Rot	C4	Grün	C5	Blau	C8	Lila	C11	Kupfer	C30	Sand
C1	Silber																				
C1 PR	Silber Holographic																				
C2	Gold																				
C2 PR	Gold Holographic																				
C3	Rot																				
C4	Grün																				
C5	Blau																				
C8	Lila																				
C11	Kupfer																				
C30	Sand																				
Lagerung	• Trocken, kühl, jedoch frostfrei • Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden • Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten • Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern																				

	(akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt
Produktcode	-

Anwendung:

Vor Anwendung ist RELIUS EFFEKT-GLITTER INNEN GEL-FARBZUSATZ gründlich aufzurühren.

RELIUS EFFEKT-GLITTER INNEN GEL-FARBZUSATZ wird in den empfohlenen Mengen der weißen bzw. farbigen RELIUS Dispersions-Innenfarbe zugegeben und gleichmäßig eingerührt.

Eine Zugabe in Dispersions-Silikatfarben ist nicht möglich.

Die anschließende Verarbeitung der Dispersions-Innenfarbe mit Pinsel und Rolle erfolgt in gewohnter Art und Weise (siehe Technisches Merkblatt der jeweiligen RELIUS Dispersions-Innenfarbe). Eine Spritzverarbeitung ist nicht möglich.

Der gewünschte Glimmer-Effekt ist sofort nach Auftrag der Wandfarbe sichtbar.

Die vollständige Wirkung des Glimmers entfaltet sich nach vollständiger Durchtrocknung des Anstrichs.

Folgende Innenfarben eignen sich zur Zugabe von RELIUS EFFEKT-GLITTER INNEN GEL-FARBZUSATZ:

RELIUS DIN WEISS

RELIUS EXTRA PLUS

RELIUS EXTRA WEISS

RELIUS MALERWEISS PRO

RELIUS EXTRAMATT

RELIUS ULTRAMATT

RELIUS VOLLDECKER 4XFF

RELIUS R1 PRO

RELIUS EXCELLENCE

RELIUS LATEX HOCHGLANZ

RELIUS LATEX SATIN

RELIUS LATEX PLUS SAMT

RELIUS LATEX OPTIMATT

Hinweise:

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen. Während und nach der Verarbeitung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Essen, Trinken, Rauchen sind während des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer, Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge im gültigen Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste und Waschwasser als schadstoffhaltige Abfälle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle für Altfarben/-lacke gemäß EAK-Nr. 080111 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.